

CALDAIA THERMOBIT

per la fusione di bitume ossidato

Descrizione

La caldaia Thermobit per la fusione di bitume ossidato è studiata e realizzata curando ogni minimo particolare per facilitare il lavoro e ottenere il massimo livello di sicurezza sul cantiere.

Grazie alla potenza del suo bruciatore munito di tre ugelli, la caldaia Thermobit è in grado di approntare il bitume per l'uso in soli 20/25 minuti.

È realizzata in due elementi separabili che assicurano una completa distribuzione del calore in tutta la caldaia e lo trattengono all'interno grazie alla presenza di un'intercapedine isolante.

La caldaia Thermobit è disponibile anche nella versione con bruciatore a controllo termostatico, utilissimo quando è necessario portare e mantenere il bitume ad una temperatura prefissata.

Inoltre, al fine di aumentare il livello di sicurezza sul cantiere, la caldaia Thermobit può essere fornita anche di una vaschetta di contenimento per eventuali fuoriuscite indesiderate di bitume fuso dal rubinetto durante l'utilizzo.

Per assicurare una resa costante e un minimo consumo, è consigliabile eseguire una pulizia frequente.

La caldaia Thermobit è disponibile in due misure.

Caldaia Thermobit per la fusione di bitume ossidato completa (Misure disponibili Lt 150, Lt 250)

Include:

- Caldaia Thermobit
- Bruciatore con controllo termostatico
- Tubo gomma EN559
- Regolatore con valvola di sicurezza
- Rubinetto di scarico attacco 1" ½



Dati tecnici

Caldaia Thermobit con controllo termostatico				
Capacità	Peso	Lunghezza	Larghezza	Altezza
lt. 150	kg 107,6	cm 135	cm 60	cm 95
lt. 250	kg 176,6	cm 155	cm 75	cm 95
Caldaia Thermobit				
Capacità	Peso	Lunghezza	Larghezza	Altezza
lt. 150	kg 104	cm 135	cm 60	cm 95
lt. 250	kg 173	cm 155	cm 75	cm 95
Caldaia esterna				
Capacità	Peso	Lunghezza	Larghezza	Altezza
lt. 150	kg 65	cm 135	cm 60	cm 84
lt. 250	kg 108	cm 155	cm 75	cm 84
Caldaia interna con rubinetto				
Capacità	Peso	Lunghezza	Larghezza	Altezza
lt. 150	kg 39	cm 99	cm 60	cm 51
lt. 250	kg 65	cm 119	cm 75	cm 51

L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali.

11/05/2015 - La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.

Scheda tecnica